

DB kontrakteurs-projek Kontrolelys

Algemene

- Jou kontakbesonderhede
- Voorkeur tydraamwerk

Oppervlakke wat geverf moet word:

Spesifiseer die materiaal van elke binne en buite oppervlak (baksteen, hout,, metaal, sement, lewer, ens) en of hulle nuut of voorheen geverf. Die materiaal en toestand van die oppervlak sal 'n impak die vlak van voorbereiding vereis, die verseëling proses vereis, en die aantal afwerking jasse nodig.

Binneland:

- Mure
- Plafonne
- Deure
- Vensters
- Snoei
- Vloere

Buite:

- Sylyn
- Dak
- Geute/Drainpipes
- Heining/hekke
- Deure
- Vensters

- Motorhuis
- Tuin paaie

Voorbereiding vereis

Dit is die mees tydrawende deel van die skilderproses en die mees kritiese vir langdurige resultate. Voorbereiding items om in te sluit:

- Re-stopverf van die venster glas
- Vorm verwydering
- Wasgoed/skoonmaak of oppervlaktes
- Stof, vet or skaal verwydering
- Roes verwydering
- Los or Flaking verf verwydering
- Pleisterhek, krake, gebreekte
- Skuur
- Verwydering of toebehore
- Priming en verseëling

Verf materiaal en kleure

Sommige kleure sal meer jasse vereis as ander. Hoe meer spesifiek jy kan wees oor kleure en materiaal hoe meer waarskynlik sal hulle in staat wees om die gewenste uitkoms te bereik. Sluit in die kort:

- Kleurskedule
- Merk of verf
- Glans vlak
- Verf monsters

Metode of aansoek

Die beste metode van die aansoek sal afhang van die tipe van afwerking toegepas, die gewenste resultate, die tipe van die oppervlak en jou begroting.

Die drie metodes is:

- Kwas
- Roller
- Spuit skildery

Skoon te maak

Maak seker dat die aanhalings sluit inligting op skoon-UP prosedures, insluitend:

- Vullis verwydering
- Verf vervreemding
- Splaasgenoemde verwydering
- Landskap/buite meubels beskerming